

Линия для мерной резки пилой арматуры TJK GJW150C



Москва, Россия

AvizInfo.ru

Особенности:

Линия для мерной резки пилой арматуры TJK GJW150 C имеет привлечение передовых технологий из Европы. Высокая эффективность, выносливость и технологичность конструкции являются безопасными и надежными, многие блоки имеют патенты на изобретения;

Характеристики:

☒ Линия для мерной резки пилой арматуры GJW150 C разработана с привлечением передовых технологий из Европы. Высокая эффективность, выносливость и технологичность конструкции являются безопасными и надежными, многие блоки имеют патенты на изобретения;

☒ Управление PLC работает с высокой точностью☒ эффективностью и длительным сроком службы☒

☒ Линия для мерной резки пилой арматуры GJW150 C: максимальный диаметр прутка 50mm☒

☒ Резак линии изготовлен из специальных материалов, которые продлевают срок службы машины и повышает эффективность, покрытие линии обеспечивает безопасность работников☒

☒ Линия для мерной резки пилой арматуры GJW150 C было продано более 300 шт. по всему миру.

Технические данные:

Максимальный диаметр прутка 50mm☒

Скорость подачи 60 [m/min]

Скорость резки 60 [m/min]

Ширина ленточной пилы 600 [mm]

Длина резки 800 – 12, 000 [mm]

Допуск по длине резки ± 2 [mm]

Количество секций 4

Грузоподъемность ступенчатого стеллажа 3, 500 [kg]

Грузоподъемность конвейера 800 [kg]

Рабочее давление воздуха ≥ 0.6 [Mpa]

Напряжение 380 [V] – 50[Hz]

Установленная мощность 26 [KW]

Арматурная линия для резки гарантирует высокую гибкость, производительность, длительный срок службы, легкую операцию.

Производительность:

Диаметр прутков - Количество прутков за проход

16 мм - 30 шт

20 мм - 26 шт

25 мм - 21 шт

32 мм - 15 шт

36 мм - 14 шт

45 мм - 12 шт

50 мм - 11 шт

еще больше усиливает лидирующие позиции ТЖК в отрасли обработки арматуры. Компания сотрудничает с ведущими производителями мира в данной сфере и использует передовые решения в своем оборудовании

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Перепелица Артем

+38(050)738-33-48,VI