

## Станок для волочения проволоки TJK LZZ-4-560



Москва, Россия

Станок для волочения проволоки TJK LZZ-4-560

Особенности:

Время торможения:

Нормальный стоп  $\leq 60$ s

Аварийный стоп  $\leq 5$ s

Технические данные:

Часть волочения 4

Диаметр шпиди  $\varnothing 560$  mm

материал  $\leq 0.45$  C

Прочность проволоки  $\leq 700$  МПа

Диаметр исходного проволоки  $\varnothing 6.5$  mm

Диаметр после волочения  $\varnothing 4.0$   $\varnothing 3.0$  mm

Макс. курс снижения длины 68.0

Скорость волочения 360 m/min

Макс. сил волочения 1200 Kgf

Модель и мощность двигателя

Блок для сбора YVP250M-37Kw-6P

Ведущая машина: YVP200L-30KW-4P 3

YVP200L-37KW-4P 1

Время торможения

Нормальный стоп  $\leq 60$ s

Аварийный стоп  $\leq 5$ s

Требование воды и воздуха

вода  $\geq 0.2$  Мра

воздух  $\geq 0.4$  Мра

Общий вес 9500 Kg

Основываясь на нашем промышленном опыте и профессиональных командах инженеров, TJK в состоянии обеспечить профессиональные решение в сфере перерабатывающего оборудования для промышленных потребностей наших клиентов. TJK владеет независимыми интеллектуальными правами на зарегистрированные более чем 300 технических патентов, это еще больше усиливает лидирующие позиции TJK в отрасли обработки арматуры.

Компания сотрудничает с ведущими производителями мира в данной сфере и использует передовые решения в своем оборудовании, при этом предлагая покупателям доступную цену и прекрасное соотношение параметров: цена-качество-технологичность.

Площадь самого современного завода составляет 270, 000, 1000 служебного персонала.

TJK имеет более 90% доли рынка в Китае, а также все оборудование прошли сертификацию, согласно международным

стандартам качества ISO9001, TUV и CE

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Продукция хорошо продается более чем в 70 странах мира.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Перепелица Артем**

**+38(050)738-33-48,VI**