

Автоматическая линия холодного проката TJK LZ-12



Москва, Россия

Автоматическая линия холодного проката TJK LZ-12

Технические характеристики:

Напряжение питания 400 [V]/50 [Hz]

Мощность установленного двигателя 270 [KW]

Воздух

потребление (После фильтрации, сушки, ни воды, ни масла) 0.5 [m3/min]

Рабочее давление воздуха(постоянное) 0.6 [Mpa]

Вода

потребление (чистый, отфильтрованные, нет остатков, ни кальция, ни осадка) 9 [m3/hr]

Минимальное гидродавление (постоянное) 0.3 [Mpa]

Максимальная температура входа 30 [°C]

Условия окружающей среды

Температура 0 – 40 [°C]

Высота над уровнем моря < 1000 [m. a. s. l.]

Размеры 20m(L) × 5m(W) × 7m(H)

Сырье, характеристики:

Горячекатаные бухты

Размеры бухты

Внутренний диаметр Мин.750 [mm]

Наружный диаметр Макс. 1250 [mm]

Высота 2000 [mm]

Вес бухты Макс. 2, 500 [Kg]

Напряжение растяжения катанки на входе Мин.440 [N/mm²]

Диаметр арматуры катанки на входе 5.5 – 14.0 [mm]

Характеристики выполняемых типов арматуры:

Скорость производства Макс. 12 [m/sec]

Тип выполняемой продукции

Гладкие или деформированные проволоки в бухтах

Размеры бухты

Внутренний диаметр Мин. 690 [mm]

Наружный диаметр Макс. 1160 [mm]

высота 680 [mm]

Вес бухты Макс. 2, 000 [Kg]

Напряжение растяжения катанки на выходе Мин. 550 [N/mm²]

Диаметр арматуры катанки на входе 5.5 – 14.0 [mm]

Диаметр арматуры на выходе 4.0 – 12.0 [mm] AvizInfo.ru

оборудовании, при этом предлагая покупателям доступную цену и прекрасное соотношение параметров: цена-качество-технологичность.

Площадь самого современного завода составляет 270, 000м², 1000 служебного персонала.

TJK имеет более 90% доли рынка в Китае, а также все оборудования прошли сертификацию, согласно международным стандартам качества: ISO9001, TUV и CE.

Продукция хорошо продается более чем в 70 странах мира.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Перепелица Артем

+38(050)738-33-48,VI