

Правильно-отрезной станок SUMAB W-5



Москва, Россия

AvizInfo.ru

Машина для выпрямления и резки арматуры SUMAB W-5

Гаситель электрического привода

Структура: конструкция выполнена из сварной стали

Направление арматуры: Слева направо.

Размеры катушки проволоки: Макс. вес катушки 1000кг.

Привод: Электрический

Мощность: 3 кВт

Размеры: 1500x2000x1500

Вес: 500 кг

2. Машина для выпрямления и резки арматуры

Структура: конструкция выполнена из сварной стали.

Направление арматуры: Слева направо.

Тип привода: Электродвигатель

Мощность: 10 кВт

Вес: 1800kg

Размеры: 900x1800x800

Технические характеристики:

Диаметр арматуры

мм 3-5

Прочность проволоки, не более Н/мм²

750

Скорость вращения приводов м/мин

80-100

Тип выпрямления

ротор

Общая мощность, кВА

10

Тип привода для тяги

электродвигатель

Допустимый изгиб исправной арматуры % на 1 м.

0, 60%

Скорость вращения ротора для выпрямления, об/мин

3 000

Тип резки арматуры

на ходу

Общий вес машины, кг

1 800

Размеры (мм.)

900x1800x800

Стол для приема арматуры PSR 6000

Структура: конструкция выполнена из сварной стали.

Направление арматуры: слева направо.

Макс размер арматуры: 6000мм

Выравнивание арматуры: часть для автоматического выравнивания арматуры

Этапы: два этапа

Гарантия 12 месяцев, с момента начала эксплуатации машины в работе.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Перепелица Артем

+38(050)738-33-48,VI