

## Для упаковки дверей ТПЦ АП 550М.



Москва, Россия

Термоусадочный упаковочный аппарат ТПЦ АП 550М – термотоннель с пневмоножом для упаковки больших коробок, утеплителя, элементов в прочный и аккуратный блок из полиэтилена. Данная модель выпускается в нескольких модификациях для различных групп изделий: для упаковки коробок, для упаковки мебели, для упаковки дверей и щита и пр. Функционально модель ТПЦ-550М состоит из двух узлов: - ТПЦ АП 550М1 - пневматический формирователь упаковки и ТПЦ АП 550М2 - термоусадочная камера с конвейером и остановочным рольгангом. Автоматическая регулировка рабочей температуры в камере. Надежный металлический конвейер позволяет отнести этот аппарат к разряду высокопроизводительного и надежного оборудования для упаковки крупногабаритных изделий.

Сервис во всех регионах.  
Гарантия 12 месяцев.

### Характеристики

ТПЦ-550М2 (термотоннель для упаковки коробов, дверей, мебельного щита)

Габаритные размеры 2500x1450x1770

Вес 750 кг.

Напряжение электросети 380В / 3 фазы

Потребляемая мощность 27 кВт или 18 кВт или 12 кВт

Размер окна термокамеры 1100x600

Тип пленки ПЭ 102, 153, 108

ТПЦ-550М1

Габаритные размеры 1280x1260x2290

Вес до 110 кг.

Напряжение электросети 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность 0.5 кВт

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150 УХЛ-4

Ширина используемой пленки (не более) 1100

Тип используемой пленки ПЭ 102, 153, 108

Максимально допустимая температура термоножа, ограниченная стойкостью тефлонизированного покрытия 220 град. С

Давление сжатого воздуха в пневмосистеме 5 Бар

Потребление сжатого воздуха до 4 литров/цикл

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Анна Анна**

**(495) 540-53-46**

**111123, г. Москва, Шоссе  
Энтузиастов, д. 56**