

Термоупаковочная машина ТМ-6 М2



Москва, Россия

Термоупаковочная машина ТМ-6 М2 предназначена для штучной и групповой упаковки различных видов продукции в полиолефиновую, полиэтиленовую до 60 мкм термоусадочную пленку. Тип и характеристики упаковочного материала подбираются в каждом конкретном случае, с учетом назначения упаковки, типа, размеров и количества продукции. Рекомендуем использовать следующие типы пленок: пленка поливинилхлоридная термоусадочная ТУ 2245-001-56187654-2001; пленка полиолефиновая термоусадочная.

Технические характеристики:

Состав линии: раскатка пленки, термонож L – образный с подготовительным столом, термокамера, приемный рольганг.

Состав и общие характеристики линии:

Производительность линии, уп./час, не более - 250

габариты упаковочной линии в сборе, мм: (максимальные) - 5150 x 1050 x 1500

Вес комплекта, кг до 350

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 УХЛ-4

Характеристики ТМ-1 «Термокамера»:

Исполнение - модуль

Максимальная потребляемая мощность, кВт - 12, 2

Напряжение питания, В/Гц - 380 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, °С 20 – 180

Характеристика ТЭНов, шт. x кВт - 6 x 2

Размеры конвейера, мм: - 1800 x 700

Скорость движения конвейера, м/мин. - 4

Тип звена конвейерной ленты - пластина

Общая рабочая нагрузка на конвейер, кг, не более - 30

Длина камеры, мм - 1200

Габариты проходного отверстия камеры, мм: - 750 x 400

Максимальные габариты условной упаковки, мм: - 600 x 600 x 380

Характеристики ТМ-6 «Термонож»:

Исполнение - модуль, угловой

Тип намотки пленки в рулоне - полурукав

Количество нагревательных элементов - 1 нихром (струна 0,7 мм)

Потребляемая мощность в момент включения, кВт - 0,6

Вес устройства, кг, нетто - до 50

Возвратный механизм ножа - газовый упор

Режущая часть ножа - 700x700

Габаритные размеры, мм: - 1800 x 1000 x 1100

Вес устройства, кг, нетто: - 80

Цена: **127 600 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Аникеев Алексей Алексеевич

89687530081