

Термоупаковочная машина ТМ-7Р



Москва, Россия

Термоупаковочная машина ТМ-7Р предназначена для упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку длинномерных изделий, к числу которых относятся различного вида пиломатериалы: вагонка, брус, доска, и т.п.

Комплект :

Точечный запайщик

Термокамера ТМ-1Р

Два рольганга

Ручной термонож

Технические характеристики:

Состав и общие характеристики линии:

Производительность линии, уп./час, не более – 60

Размеры упаковочной линии в сборе, мм: - 8000 x 870 x 1800

Вес комплекта, кг – 300

Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 УХЛ-4

Характеристики Термоножа :

Исполнение – модуль

Габаритные размеры в рабочем положении, мм: - 3000x700x1000

Максимальная потребляемая мощность, кВт - 0, 8

Режим нагрева ножа – импульсный

Характеристики ТМ-1Р Термокамера:

Исполнение – модуль

Габаритные размеры в рабочем положении, мм: - 1800 x 870 x 1730

Вес устройства, кг, нетто – 150

Максимальная потребляемая мощность, кВт - 12, 2

Напряжение питания, В/Гц - 380 / 50

Диапазон регулировки температуры в камере, °С 20 – 220

Характеристика ТЭНов, шт. x кВт - 6x2

Размеры конвейера, мм: - 1800 x 550

Скорость движения конвейера, м/мин. – 4

Тип звена конвейерной ленты – пластина

Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м², не более – 50

Длина камеры, мм – 1200

Габариты проходного отверстия камеры, мм: - 600 x 400

Характеристики приемный рольганг:

Исполнение: - модуль

Габаритные размеры, мм -3000x600x900

Количество вентиляторов: - 1

AvizInfo.ru

1/2

Цена 150500 руб. Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Отправка в регионы

Цена: **150 500 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Аникеев Алексей Алексеевич

89687530081