

## Паллетообмотчик(Паллетоупаковщик) PKG Eco Discovery



Москва, Россия

Паллетоупаковщик EcoDiscovery лучшая модель в линейке PKG. Простая в обращении, с большой эксплуатационной надежностью, оснащена всеми возможными программами, которые только могут быть необходимы при упаковке поддонов в стрейч пленку.

### БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр поворотного стола - 1650мм

Макс. вес груза - 2000кг

Макс. размер паллеты - 1000x1200мм

Макс. высота груза на паллете - 2500мм

Блокировка панели управления

Несколько уровней доступа

Напряжение / Частота / Фаза - 220В/50Гц/1Фаза

Установленная мощность - 1, 0кВт

Скорость вращения поворотного стола:об/мин - 4-12 об/мин

Скорость поднятия/опускания каретки: м/мин - 1-4 м/мин

Средний расход стрейч пленки (на заказ для моделей с кареткой MPS и MPS2)

Система компенсации пленки на углах;

Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;

Регулировка количества витков вверху и внизу поддона

Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола

Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);

Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;

Аварийный останов установленный под кареткой с пленкой

### Устанавливаемые каретки:

MB - Каретка с фрикционным тормозом, с регулировкой натяжения на каретке

EB - Каретка с электромагнитной муфтой, с регулировкой натяжения с панели управления

RPS - Каретка с электромагнитной муфтой, с механическим предрастяжением пленки 150%

MPS - Каретка с фрикционным предрастяжением 200% с одним двигателем (предрастяжение регулируется заменой пары шестеренок 150% и 250%). Система компенсации пленки на углах паллеты.

MPS2 - Каретка с регулируемым предрастяжением 0-350% с двумя двигателями. Система компенсации пленки на углах паллеты.

Грузоподъемность: 1200 кг;  
Угол въезда, регулируемый: 90°, 180°, 270°;

---

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Малов Алексей**

**8(495) 221-40-92,доб**

**ул. Шоссе Энтузиастов, 56/28**