

Паллетообмотчик(Паллетоупаковщик) PKG Eco Discovery



Москва, Россия

Паллетоупаковщик EcoDiscovery лучшая модель в линейке PKG. Простая в обращении, с большой эксплуатационной надежностью, оснащена всеми возможными программами, которые только могут быть необходимы при упаковке поддонов в стрейч пленку.

БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр поворотного стола - 1650мм
Макс. вес груза - 2000кг
Макс. размер паллеты - 1000x1200мм
Макс. высота груза на паллете - 2500мм
Блокировка панели управления
Несколько уровней доступа
Напряжение / Частота / Фаза - 220В/50Гц/1Фаза
Установленная мощность - 1, 0кВт
Скорость вращения поворотного стола:об/мин - 4-12 об/мин
Скорость поднятия/опускания каретки: м/мин - 1-4 м/мин
Средний расход стрейч пленки (на заказ для моделей с кареткой MPS и MPS2)
Система компенсации пленки на углах;
Определение высоты груза на паллете фотодатчиком;
Регулировка количества витков вверху и внизу поддона
Плавный старт и фиксированная остановка поворотного стола
Пуск и остановка машины на заданном уровне (позволяет постепенно загружать товар на паллете и сразу же обматывать его);
Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе;
Аварийный останов установленный под кареткой с пленкой

Устанавливаемые каретки:

MB - Каретка с фрикционным тормозом, с регулировкой натяжения на каретке
EB - Каретка с электромагнитной муфтой, с регулировкой натяжения с панели управления
RPS - Каретка с электромагнитной муфтой, с механическим предрастяжением пленки 150%
MPS - Каретка с фрикционным предрастяжением 200% с одним двигателем (предрастяжение регулируется заменой пары шестеренок 150% и 250%). Система компенсации пленки на углах паллеты.
MPS2 - Каретка с регулируемым предрастяжением 0-350% с двумя двигателями. Система компенсации пленки на углах паллеты.

Грузоподъемность: 1200 кг;
Угол въезда, регулируемый: 90°, 180°, 270°;

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Малов Алексей

8(495) 221-40-92,доб

ул. Шоссе Энтузиастов, 56/28