

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ЭЛЕВАТОР И ПИТАТЕЛЬ



Москва, Россия

Ленточный конвейер самый распространенный конвейер в народном хозяйстве Российской Федерации, по классификации ленточный конвейер подразделяется на: конвейер ленточный стационарный, конвейер ленточный передвижной, конвейер ленточный модульный, ленточный питатель. По конструкции технической сборки конвейер ленточный подразделяется на прямые и желобчатые исполнения ролика опор, в основе своего предназначения имеет тяговый элемент - конвейерную ленту, за счет которой происходит перемещение материалов. Ширина рабочей поверхности ленты от 100 мм до 3500 мм, и толщина у лент ПВХ от 1-го мм до 4-х мм, у резинотканевых лент от 4-х мм до 20-ти мм. Скорость движения ленты от 0.1 м/с. до 5 м/с. угол подъема до 45С при условии, что на нем будет использоваться шевронная лента. Длина конвейера ленточного может быть от 1-го метра до 100-та метров, в зависимости от пожеланий заказчика, и более, с возможностью использования резинотросовой конвейерной ленты. На конвейере ленточном, где за основу тягового элемента взята лента на основе пластифицированного поливинилхлорида, то есть ПВХ, температурный режим перемещаемого груза конвейера ограничен от - 5С до + 80С, а у конвейеров с резинотканевым тяговым элементом температурный режим перемещаемого груза в пределах от - 60С до + 200С в зависимости от типа ленты. Мощность привода и электродвигателя, длина и ширина конвейера, в каждом конкретном случаи определяются проектом и рассчитываются конструктором по техническому заданию, заполненному на опросном листе компании ООО «РосРезинотехника» клиентом.

Конвейера ленточные продаваемые компанией «РосРезинотехника» утверждены и введены в действия постановлением Госстандарта России от 15.12.2002 г. № 476-ст. настоящим стандартом ГОСТ Р 51984-2002. Государственный стандарт Российской Федерации распространяется на ленточные конвейеры, предназначенные для транспортирования горной массы, руд металлов, кусков горных пород до 100мм, известняка, доломита, угля, высокоабразивных и абразивных материалов кусками размером до 150мм и штучные грузы и перевозки людей по горным выработкам с углами наклона от минус 25° до плюс 25° .

Наши сотрудники внимательно выслушают Вас, помогут заполнить «Опросный лист на конвейер ленточный». Обсудят удобные условия для Вас по изготовлению, оплаты и поставки в Ваш адрес конвейеров и питателей ленточных.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

РосРезинотехника
РосРезинотехника

8 (495) 664 29 69

Московская область,
г.Железнодорожный
ул.Керамическая дом 2А.