

## Машина контактной точечной сварки



Москва, Россия

Технические характеристики:

Параметры Значение

Ход электрода - прямолинейный

Напряжение питания В 380

Мощность кВА 100

Наибольший вторичный ток кА 20

Номинальный длительный ток кА 9

Усилие сжатия даН 150...680

Вылет мм 500

Раствор мм 180...350

Ход верхнего электрода мм 5...30

80

Расход охлаждающей воды л / ч 700

Расход свободного воздуха м<sup>3</sup> / 100 ход . 0, 17

Свариваемые толщины :

- низкоуглеродистая сталь мм от 0, 5+0, 5 до 5, 0+5, 0

- нержавеющая сталь мм от 0, 5+0, 5 до 1, 5+1, 5

- титановые сплавы мм от 0, 5+0, 5 до 1, 5+1, 5

- алюминиевые сплавы мм до 0, 6+0, 6

- медные сплавы мм 0, 5+0, 5

- арматура класса А 1, В 1 мм от 4+4 до 16+16

- арматура класса А 2, В3 мм от 6+6 до 12+12

Габариты ( ДхШхВ ) мм 1350х460х1950

ЧП "Заборопрофиль", Беларусь, Минск

Промышленное оборудование: разработка, производство и продажа.

Цена: **2 950 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Акименков Александр**

**+375 29 685 50 04**