

Силиконовые резиновые смеси

Москва, Россия

☒ **Описание:**

Не только обладает хорошей погодостойкостью, устойчивостью к азоту, дугостойкостью, стойкостью к коронному заряду, хорошими гидро и электроизолирующими свойствами, физической инертностью, хорошо пропускают газ и др., но и позволяет использовать сравнительно слабые пероксидные соединения (например, диметил 2, 5) и вулканизатор использующий платину и водородное силиконовое масло, таким образом, упростилась вулканизация заготовок с большой толщиной. Для них характерна низкая деформация при высокотемпературном прессовании и другие преимущества. Можно использовать для изготовления медицинских катетеров, прозрачной продукции, очков для подводного плавания, сосок, форм для продуктов и другой прозрачной продукции.

Модель 450 451

Внешний вид Полупрозрачный Полупрозрачный

Твердость (по Шору А) 40±2 (можно изменять) 50±2 (можно изменять)

Соотношение вязкого сырья и реактива для вулканизации (%) 2-3 2-3

Упругость (%) 60 60

Прочность растяжения (Мра) 6.5 8.5

Прочность на разрыв (кН/м) 11±2 35±2

Коэффициент удлинения (%) 355 600

Плотность (г/см³) 1.14 1.06

Коэффициент линейной усадки (%) 3.1-3.5 3.0-3.4

Реактив для вулканизации Парный 2.5/2.4 Парный 2.5/2.4

Примечание: цвет силиконовой резиновой смеси, указанный в таблице с характеристиками можно изменить по желанию заказчика, добавив любой краситель.

☒ Упаковка: 20 кг/ящик

Цена: **10 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

tan Алиса

+8675589212381