

Бетоноконттакт "МК-16" (20кг)

Москва, Россия

Бетоноконттакт грунтовка МК-16 создана на основе полимерных связующих и наполнителя из мелких частичек кварцевого песка, которые придают материалу шероховатость. Это обеспечивает надежное сцепление и с гладкими поверхностями, и со штукатурной смесью.

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для внутренних работ по мелкопористым основаниям, которые не впитывают влагу, – бетонные блоки, потолки, монолитный бетон, гипсокартон. Наносится на поверхности перед их обработкой гипсовыми, гипсово-известковыми, известково-цементными и другими видами штукатурок. Также используется для покрытия керамической плитки перед укладкой ее на клей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Бетоноконттакт имеет розовый насыщенный оттенок и слабый запах, не содержит органических растворителей и выпускается в пластмассовой таре по 5 и 20 кг. Разбавляется водой (максимально – 5 кг на 0.2л воды) и полностью высыхает спустя 3-4 часа после нанесения. Ориентировочный расход – 0.25-0.35кг на 1м².

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность, на которую будет наноситься грунт бетоноконттакт, нужно очистить от грязи, пыли, жира, плесени и других антиадгезивов. Если она влажная, то ее требуется тщательно высушить (например, строительным феном). Все шелушащиеся и слабодержащиеся покрытия (старая краска, штукатурка и т.д.) тоже нужно удалить.

После этого бетоноконттакт разбавляют водой (но не обязательно), тщательно перемешивают и наносят на поверхность, пользуясь валиком или кистью. Плитку из керамогранита и штукатурку кладут только после окончательного высыхания состава (т.е. через 3-4 ч.). Работы можно проводить только при плюсовой температуре (выше +5°C).

<http://stroyshop.biz/betonokontakt-mk-16-20kg/>

Цена: **510 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Оптовик Виктор

8 (495) 975-70-48