

## Жидкая теплоизоляция металла «Теплокор»



AvizInfo.ru

Москва, Россия

Теплоизоляционная краска Теплокор применяется для тепловой изоляции (1 мм слой краски по теплоизолирующим показателям равен 50-60 мм слою минеральной ваты) трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, для теплоизоляционной и антикоррозионной защиты водопроводов, паропроводов, элементов трубопроводных систем, резервуаров, котельного и емкостного оборудования. Теплоизолятор используется для утепления труб и воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования, холодильных установок, вагонов, рефрижераторов, обработки ангаров, крыш, навесов и любых металлических поверхностей .

Однокомпонентный теплоизоляционный материал на водной основе для защиты стальных и чугунных поверхностей, в том числе с остатками окалины и ржавчины. Представляет собой композицию на основе акриловых полимеров, полых стеклокерамических микросфер, ингибиторов коррозии, антикоррозионных пигментов и вспомогательных веществ.

Цвет: Белый.

Тара 20л.

Стоимость от 387 руб./1кг

Производитель - Компания КрасКо (Москва)

Оптовым покупателям скидки! Пробные образцы бесплатно!

---

Цена: **387 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Кузнецов Сергей**

**(495) 221-21-80**

**Электролитный проезд, 3, стр.  
5, вл. 79**