

Гибкая подводка для воды

Москва, Россия

Гибкая подводка для воды и газа "гигант", диаметры 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм. Присоединение гайка - гайка, гайка - штуцер.

Основные диаметры для подключения бытового оборудования и сантехники от труб диаметром 15 мм в дюймах 1/2, 20 мм в дюймах 3/4, 25 мм в дюймах 1. Резьбы на гибких подводках бывают внутренние и наружная например: гайка - гайка, гайка - штуцер, штуцер - штуцер. Сегодня можно купить подводки из разных материалов которые специально разработаны для подключения воды и газа. Для холодного водоснабжения ХВС и для горячего водоснабжения ГВС намного дешевле по цене использовать гибкую подводку для воды, изготовленную из резинового шланга в нержавеющей оплётке, и штуцерами из никелированной латуни. Такая гибкая подводка для воды может иметь стандартное или увеличенное проходное сечение «гигант». Но срок службы таких гибких подводок от 3 до 10 лет. Поэтому для замены в дальнейшем должен быть установлен шаровой кран. Гибкая подводка для отопления газа и агрессивных сред и высокого давления должна применяться дорогая по цене из нержавеющей гофрированной стали. Гибкая подводка сильфонного типа изготавливается из нержавеющей гофрированной трубы. Соединение из латунной накидной гайки. При таком соединении все технические характеристики будут соответствовать госту на нержавейку 304 и технических характеристик плоской прокладки сделанной например, из меди или фторопласта. Гибкая подводка для газа не подходит для воды. А подводка для отопления подойдёт для газа.

Каширское шоссе дом 1 / Каширский двор

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

***** Тайкун**

8(499)3933369