

Купим минпорошок

Показатели свойств порошка (неактивированного) МП-1

Зерновой состав, % по массе:	
мельче 1.250 мм	100
0.315 мм	95
0.071 мм	80
Пористость, в %	16,6
Набухание образцов из смеси порошка с битумом	1,0
Показатель битумоемкости, %	56,3
Влажность, % по массе	0,5
Истинная плотность, гр/м3	2,71
Средняя плотность, гр/м3	2,26

Минеральный порошок ГОСТ 52129-2003 используется для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.

Купим по быстрой предоплате МИНПОРОШОК МП-1 в большом количестве для АБЗ

+7-906 - 050-74-74; Thiokol.Ru; Тиокол.РФ; Thiokol@ya.ru

AvizInfo.ru

Москва, Россия

Рассмотрим Ваши предложения по закупке минерального порошка МП-1 (не активированный, 1 сорт) по ГОСТу для дальнейшего применения при производстве асфальта на асфальтобетонном заводе в Московской области. Активированный (полностью гидрофобный МП-1А) НЕ рассматриваем.
ТИОКОЛ.РФ

Цена: **1 000 000 \$**

Тип объявления:
Куплю, купить

Торг: уместен

Иванов Иван

84951234567