

Полистиролбетонные перемычки армированные Д 400 - Д 600 от производите



Москва, Россия

Группа горючести - Г1

Класс прочности на сжатие

Д 400 - Д 600 - В1, 0 -1, 5;

Морозостойкость Д 400 - 600 .F150 - 200;

Коэффициент теплопроводности 0,065-0,105Вт/м х градС

Полистиролбетонные перемычки сечение Д 400 - Д 600:

0,140 X 0,235 ; 0,140 X 0,295 ;

0,180 X 0,235 ; 0,180 X 0,295

Длина - 1,200-3,000 метров.

Изготавливаем перемычки полистиролбетонные нестандартного сечения.

Монтируются на не несущие перекрытия монолитных строений.

(опорой является оконный проём опирание на блоки не менее 250 мм с каждой стороны) .

Монтировать полистиролбетонный материал не сложно и не займёт много времени, полистиролбетонный материал является

конструкционно-теплоизоляционным, имеет относительно небольшой вес, это позволяет ускорить темп строительства

объекта, а значит улучшить производительность, при этом не используя большого количества работников и специальной

техники. Монтировать ППБ можно в любое время года, что подтверждено ГОСТом. .

При монтаже в наружную стену поверхность открытых граней должны быть защищены цементно-песчаной штукатуркой или

иной негорючей облицовкой толщиной не менее 12 мм.

Арматура должна быть подвергнута антикоррозийной обработке. Продукция сертифицирована и имеет паспорт качества.

Цена: **375 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**АРСЕНАЛ Алексей
Александрович**

8 903 283 88 87

**Московская область г.
Королёв ул. Московская 3**