

силиконовая резина конденсационного отверждения (платиновый катализатор)



Москва, Россия

Силиконовая резина конденсационного отверждения, как правило, были названы двухкомпонентной силиконовой резиной. Компонент А текучий жидкий силикон, а часть В отвердитель на платине. Серия Е имеет хорошую растяжимость, эластичность, минимальную усадку. Пропорция будет 1:1, в основном, подходит для изготовления разных форм.

Применение:

НУ-Е силиконовая резина конденсационного отверждения для изготовления детального воспроизведения поверхностей и объектов при разработке прототипов, изготовлении промышленных инструментов и искусственных камней, точных форм, PU форм, презервативов, наживок для рыбы, пластиков, мыла, воска, гипса, бетона, полиуретана, пенополиуретана (а также в художественных и реставрационных работах), кексов, конфет (пищевой промышленности) и так далее.

Преимущество:

- ☒ низкая усадка (менее 0, 1%), без запаха, вулканизируется при комнатной или повышенной температуре за счет реакции присоединения.
- ☒ высокая прочность и прочность на разрыв с высокм разом копия
- ☒ легко для работы (в соотношении 1:1)
- ☒ хорошая текучесть лего для заливки работы (вязкость 10000 cps)

Цена: **11 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

yan fang

86-755-85224692

Bulding A, No.3, Hongling First Road, Liulianshibi Industrial Zone, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China