

## Силиконовая резина RTV-2, силикон для форм



Москва, Россия

Силиконовая формовочная резина RTV-2 применяются главным образом для таких промышленностей игрушки и подарки, ремеслы, украшения, человеческого реплики, художественных промыслов, ремесел смола, поли ремесел смолы, Свеча корабли, Изделия из пластика, канцелярских принадлежностей, ремесла штукатуркой, буддийских ремесел, Формы обрабатывающей промышленностей, Поли промышленностей, Скульптура животных и растений и т.д.

Особенности силиконовой формовочной резины:

- 1) Хорошие характеристики простых операций
- 2) Высокая текучесть и низкая вязкость и лёгкая операция
- 3) Низкая усадка влаги
- 4) сильная прочность на разрыв из силиконовой формы
- 5) сильное сопротивление деформации
- 6) Благоприятные твердости подходит производства продуктов
- 7) устойчивость к высоким температурам, многоразовое дублирование, сопротивление кислоте и щелочности, сопротивление старению, длинная жизнь.

Параметр характеристики продукта

Модель Внешний вид Вязкость (CPS) Твердость (по Шору А) Прочность на растяжение (кгс / см<sup>2</sup>) Прочность на разрыв (кгс / см) Относительное удлинение (%) Пропорции смешивания (%) Время работы (ч) Время отверждения (чг)

620 белый 10000-13000 18-22  $\geq 2$ , 8  $\geq 2$ , 0  $\geq 400$  2 0.5 6-8

625 белый 17000-19000 22-25  $\geq 3$ , 0  $\geq 2$ , 5  $\geq 400$  2 0.5 6-8

628 белый 24000-29000 28-30  $\geq 3$ , 6  $\geq 2$ , 7  $\geq 420$  2 0.5 6-8

638 белый 30000-38000 35-40  $\geq 3$ , 8  $\geq 2$ , 8  $\geq 380$  2 0.5 6-8

640 белый 8000-10000 38-40  $\geq 2$ , 8  $\geq 1$ , 6  $\geq 400$  2 0.5 6-8

**Янь Лиза**

**86 755 8522 4692**