

Двухкомпонентная силиконовая резин



Москва, Россия

Двухкомпонентная силиконовая резина, силиконовая резина, силиконовая формовочная резина, , силикон двухкомпонентный, формовочный силикон, силикон для форм, жидкий силикон и отверждающее средство на основе олово.

Отверждается при комнатной температуре.

Обладает исключительной текучестью, удобством и простотой использования, лёгкой расформовкой, с аналогическом качеством с Dowcorning , Smooth-on, Wacker.

Хорошая растяжимость, эластичность, прочность на раздир, минимальная усадка.

Высокая тиражируемость и долговечность эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ: Силиконовая резина для формовки.

полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки, воска, парафина, гипса, бетона, жидких пластиков, мыла. Для производства сувенирной продукции скульптур, искусственного камня, кексов, статуэток и прочих поделок.

Марка НУ-615 НУ-620 НУ-625 НУ-630 НУ-638 НУ-640

Цвет Белый Белый Белый Белый Белый Белый

Пропорция отвердителя(%) 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2-4% 2-4%

Время жизни(мин 25 0C) 20 20 20 20 20 20

Время полимеризации

(часов 25 0C) 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24 18-24

Твёрдость по Шору (A°) 15 20 25 30±2 34 39±2

Плотность (г/см 3) 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08

Вязкость (mPas -25 0C) 11000 15000 21000 22000±2000 23000 11000±2000

Прочность на разрыв

(kgf /cm2) ≥23 ≥32 ≥36 ≥45 ≥49 ≥38

Сопротивление раздиру

(kgf /cm) ≥14 ≥22 ≥27 ≥33 ≥23 ≥25

Удлинение при разрыве (%) ≥ 390 ≥ 440 ≥ 450 ≥ 460 ≥ 485 ≥ 355

Линейная усадка (%) ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25

Цена: **8 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Янь Лиза

86 755 8522 4692
AvizInfo.ru

1/1