

Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 103ДФА (10 Вт) (с фотоакустическим датчиком и



AvizInfo.ru

Москва, Россия

Напряжение питания, В~ 220, 50Гц Наличие и тип датчикаДФА Степень защиты оболочки, IP54 Вид климатического исполненияУХЛ 2 Класс электробезопасностиIII Класс энергоэффективностиА Потребляемая мощность в режиме освещения, Вт10 Потребляемый ток в дежурном режиме, А1, 8 Потребляемый ток в режиме освещения/дежурном режиме, А0, 15/0, 02 Количество источников света, шт.25 Световой поток, Лм1300 Цветовая температура, К4000 (3000/5700 - под заказ) Оптический порог срабатывания, Лк10 Акустический порог срабатывания, дБ60 Время задержки выключения, сек.в зависимости от модификации Габаритные размеры, мм180x180x50 Масса, кг, не более0, 36 Ресурс работы светодиодов, час., додо 100 000 Диапазон рабочих температур, °С-40...+55 Относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % не более95

Цена: **950 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Денис Николаевич

89296022993

г.Москва Романцевское шоссе

1