

## Светильник взрывозащитный серии ФСП69 аварийного освещения



AvizInfo.ru

Москва, Россия

### ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Обозначение Мощность, Вт (Световой поток, Лм)  
компактные люминесцентные PHILIPS MASTER PL-T/4p компактные люминесцентные NAKAI NE FS-uniprof  
ФСП69 42(3200) 45(2700)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение  
Температура окружающей среды, от -25 °С до +50 °С  
Номинальное напряжение питания, В 220; 240  
Номинальная частота, Гц 50; 60  
Электрическая схема прямое подключение к клеммам колодки вводной коробки  
Диаметр подводимого кабеля, мм 7-14(16-для вводной коробки сверху)  
Сечение подключаемых жил, не более, мм<sup>2</sup> 2, 5  
Класс защиты от поражения электрическим током I  
Группа механического исполнения М2  
Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл. 9  
Гарантийный срок эксплуатации, мес. 18  
Срок службы, лет 10

---

Цена: **6 023 руб.**

Тип объявления:

Торг: --

**Денис Николаевич****89296022993****г.Москва Романцевское шоссе  
1**