

Паллетоупаковщик Азимут 3010



Москва, Россия

AvizInfo.ru

- Диаметр поворотного стола, мм 1650
- Максимальные габариты паллета, мм 1200 x 1000
- Максимальная грузоподъемность, кг 2000
- Высота колонны, мм 2000
- Максимальная высота груза (с паллетом), мм 2150
- Регулировка натяжения пленки мех. тормоз
- Основные технические характеристики:
 - Определение высоты груза при помощи фотодатчика
 - Плавный пуск и остановка в фазе
 - Регулировка скорости подъема/спуска каретки
 - Звуковой сигнал начала и завершения цикла обмотки
 - Система аварийной остановки каретки
 - Напряжение / Частота/ Фаза - 220В/50Гц/1 Фаза
 - Установленная мощность - 1, 0 кВт
 - Плавный старт и плавная остановка поворотного стола
 - Упаковочный цикл с произвольной высоты груза
- Морозоустойчивость (дополнительная опция) 1 000 000, 00
- Морозоустойчивость (дополнительная опция) 1

Параметры рецепта упаковки, регулируемые с панели управления:

- Кол-во витков сверху/снизу груза
- Скорость вращения поворотного стола
- Регулировка скорости каретки при подъеме, при спуске
- Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
- Ручной режим работы
- Сохранение и выбор одного из 99 рецептов упаковки

Циклы обмотки:

- Цикл «вверх-вниз»
- Цикл «только вверх» или «только вниз»
- Ручной цикл
- Цикл «с прокладкой листа» (для герметичной упаковки)
- Цикл «с установленной высотой» (для работы без фотодатчика)

Цикл «упаковка слоями»

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75