

Паллетоупаковщик Азимут 3020



Москва, Россия

AvizInfo.ru

Диаметр поворотного стола, мм 1650

Максимальные габариты паллета, мм 1200 x 1000

Максимальная грузоподъемность, кг 1200

Высота колонны, мм 2000

Максимальная высота груза (с паллетом), мм 2150

Регулировка натяжения пленки мех. тормоз

Основные технические характеристики:

- Определение высоты груза при помощи фотодатчика
- Плавный пуск и остановка в фазе
- Регулировка скорости подъема/спуска каретки
- Звуковой сигнал начала и завершения цикла обмотки
- Система аварийной остановки каретки
- Напряжение / Частота/ Фаза - 220В/50Гц/1 Фаза
- Установленная мощность - 1, 0 кВт
- Плавный старт и плавная остановка поворотного стола
- Упаковочный цикл с произвольной высоты груза

Параметры рецепта упаковки, регулируемые с панели управления:

- Кол-во витков сверху/снизу груза
- Скорость вращения поворотного стола
- Регулировка скорости каретки при подъеме, при спуске
- Задержка фотоэлемента (позволяет регулировать верхний перехлест пленки)
- Ручной режим работы
- Сохранение и выбор одного из 99 рецептов упаковки

Циклы обмотки:

- Цикл «вверх-вниз»
- Цикл «только вверх» или «только вниз»
- Ручной цикл
- Цикл «с прокладкой листа» (для герметичной упаковки)
- Цикл «с установленной высотой» (для работы без фотодатчика)
- Цикл «упаковка слоями»

- Условия поставки: Бесплатная доставка до терминала транспортной компании в городе Покупателя

Михайлов Сергей

+7 (863) 294-38-91

ул. Некрасовская 75